
AUROMEX[®]

TECHNICAL INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

ANTIQUE PS

鹼性銀發黑劑

簡介：

AUROMEX ANTIQUE PS 為一鹼性銀發黑劑，可在純銀或銀層表面產生堅硬細緻及平均的黑膜，易於操作，適用於鐘錶、珠寶飾物、銀器、眼鏡及其他工業作古銀表面處理之用。

特性：

- * 操作簡易。
- * 發黑時間短。
- * 鹼性有機鍍液。
- * 黑膜色澤均勻。

配製方法：

AUROMEX ANTIQUE PS 是以濃縮液狀態供應，所以在配缸時先搖勻，後抽取適量濃縮液用水稀釋即可。

操作條件：

溶液濃縮 : 30-100% v/v (1:3至全濃度均可)
操作溫度 : 室溫至 50°C (溫度視乎所需發黑色澤而定)
浸黑時間 : 1-5 分鐘 (視乎所需黑度而定)

AUROMEX[®]

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117